

CBD15-170J

Электрическая поворотовая тележка

Преимущества

Конструкция и рабочие параметры

- Компактная конструкция и экономичность
- Тележка оснащена тяговым мотором с постоянным магнитом - простая конструкция и простота техобслуживания.
- Система бесступенчатого изменения скорости проста в работе и техобслуживании
- Открытая конструкция отсека АКБ обеспечивает простоту замены
- Встроенное зарядное устройство в стандартной комплектации
- Необслуживаемая АКБ безопасна и безвредна для окружающей среды
- Тележка имеет компактные размеры и подходит для работы стесненных пространствах
- Специальная конструкция вилок для двухсторонних паллет
- Автоматическое ограничение подъема обеспечивает безопасность и экономию энергии
- В стандартную комплектацию входит устройство аварийного реверса и переключатель аварийного тормоза
- Тележка имеет низкий уровень шума и низкое потребление энергии. В день потребляется только 2кВт/ч.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ ПОГРУЗЧИКОВ №1 В КИТАЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

Особенность		
Модель		CBD15
Конфигурация №		170J
Вес		1500
Центр тяжести груза	кг	600
Колесная база	мм	1285/1235
Тип управления		поводковый
Колеса		
Тип колес		Полиуретан
Количество колес		1/0/4
Ведущее колесо/Страховочное колесо/Поддерживающее колесо		Ø210x70
Размер ведущего колеса	мм	Ø84x70
Размер страховочного колеса	мм	Ø80x101
Размер поддерживающего колеса	мм	--
Размеры		
Минимальная высота опущенных вилок	мм	85
Максимальная высота поднятых вилок	мм	205
Максимальная высота подъема	мм	120
Внешняя ширина между вилами	мм	550/685
Внутренняя ширина между вилами	мм	390
Длина вилок	мм	1150/1200
Ширина вилок	мм	160
Толщина вилок	мм	73
Габаритная длина	мм	1648/1698
Габаритная ширина	мм	570/685
Габаритная высота (с рукоятью)	мм	1213
Габаритная высота (без рукояти)	мм	634
Минимальный радиус поворота	мм	1414/1464
Минимальная ширина прохода для паллет 800x1200	мм	1728/1778
Минимальная ширина прохода для паллет 1000x1200	мм	1764/1814
Рабочие параметры		
Скорость хода, с/без груза	км/ч	3.5/4
Скорость подъема, с/без груза	мм/с	30/35
Скорость опускания, с/без груза	мм/с	35/30
Преодолеваемый уклон, с/без груза	%	5/7
Электрооборудование		
Тяговый мотор	кВт	DC0.65
Двигатель подъема	кВт	DC0.8
Двигатель рулевого управления	кВт	--
Напряжение/ емкость АКБ	В/Ач	24/75(Стандарт)/85(опция)
Тормоз		Электромагнитный/ рекуперативный
Контроллер		Стандартная конфигурация HELI/ Опция CURTIS1212F
Вес		
Вес АКБ	кг	50
Рабочий вес с АКБ	кг	210

*Детали спецификации основаны на информации, полученной на момент выпуска данного документа, и могут быть изменены без предварительного уведомления.



ANHUI HELI CO., LTD.

ADD: NO.668 Fangxing Street, Economical Development Zone, Hefei, P.R. China
 TEL : 63639068(America); 63639258(Europe); 63639358(Asia); 63662105(Africa & Middle East);
 63639530(Warehouse Equipment); 63639531(Wheel loader)
 FAX : (86 551)63639966
 WEBSITE : <http://www.helichina.net>
 Email : heli@helichina.net

AUTHORIZED DEALER

