

HELI
中国合力 提升未来



G系列6.0-8.0t内燃式牵引车

G SERIES 6-8t INTERNAL-COMBUSTION TOW TRACTOR



HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

green 中国合力 提升未来

G系列6.0-8.0t内燃式牵引车 主要技术参数 Specification

型号 Model			QYCD60-WX	QYCD70-WX	QYCD80-WX
最大牵引力	Max. drawbar pull	kN	60	70	80
空载最大行驶速度 前进/后退	Max. travel speed(without load)	km/h	30/30		
爬坡度 (空载)	Gradeability	%	30		
最小转弯半径	Min. turning radius(outside)	mm	4600		
行车制动距离 (空载 II 档, 20km/h)		m	≤5		
整车质量 (含油水)	Total weight	kg	9000	10980	11610
桥负荷 Axle load	前桥 Front	kg	1900	2390	2390
	后桥 Rear	kg	7100	8590	9220
发动机 Engine	型号 Model		CA6110/125ZT-HL10		
	缸径×冲程 Bore×stroke	mm	6-110×125		
	额定功率/额定转速 Rated output	kW/rpm	110/2200		
	最大扭矩/转速 Max. torque	N.m/rpm	560/1400-1600		
燃油箱容积	Fuel tank capacity	L	150		
外形尺寸 External dimensions	长 Overall length	mm	4055(不含前牵引座), 4230(含前牵引座) 4055(without front coupler), 4230(with front coupler)		
	宽 Overall width	mm	2180		
	高 Overall height	mm	2685	2695	
轴距 Wheel base		mm	2100		
轮距 Treed	前轮 Front	mm	1700		
	后轮 Rear	mm	1600		
最小离地间隙	Min. ground clearance	mm	200		
牵引座中心离地高度	Center height of coupler	mm	450		
电压/容量	Battery(Voltage/Capacity)	V/Ah	2-6-QW-80 12VX2 80AhX2 (免维护)		
驱动桥 Drive axle	型号 Model		P82D3-00001		
	主减速速比 Reducer rated		6.33		
	轮边减速速比 Edge reducer rated		3.75		
变速箱 Transmission	总减速速比 Gen. reducer rated		23.75		
	型号 Model		P82H3-80011		
	变速型式 Type		无级变速 stepless change speed		
制动器 Brake apparatus	档位 Gear rated		前二档, 后二档 Forward&reverse II gear		
	行车制动 Service brake		全液压力制作用于前、后轮 Hydraulic brake act on the front and rear tire		
	停车制动 Parking brake		机械式作用于变速箱中间轴上 Mechanical brake(act on center axle)		
轮胎 Tire size	前轮 Front 规格 type		7.50-16-12PR		
	后轮 Rear 规格 type		9.00-20-14PR		

标准配置: 全封闭驾驶室、天窗、电风扇、高进气、高靠背双座椅、倒车镜、前推窗、干粉灭火器、前/远光灯、灭火消声器、全液压横置油缸式动力转向、全液压力制动力制(带蓄能器)、四轮制动、液力传动变速箱、数字化仪表、防滑踏板、橘红色涂装、随机配件箱。

选配配置: 暖风机、空调、多层牵引座、警示灯、用户自选涂装、后防护栏、前牵引座、电液换向、总电源开关、速度里程表。

*产品和规格, 如因改进而变更时, 恕不另行通知

HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

地址: 合肥经济开发区卧云路163号
邮编: 230601
网址: <http://www.helichina.com>

电话: 0551-3689667 3689674 3689676
传真: 0551-3689667