



HELI
LIFTING THE FUTURE

**КОВШОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**



КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

HELI

HL 956FT18

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	21500
Номинальная грузоподъемность	кг	16000
Мощность	кВт	162
Скорость на первой передаче	км/ч	11,5
Скорость на второй передаче	км/ч	36



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, небольшой вес и простота эксплуатации, а также большое отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность. Система стояночного тормоза барабанного типа с газовым управлением отличается высокой надежностью и подходит для всех типов тяжелых условий работы.
3. Двойная конструкция стрелы рабочего органа отличается высокой прочностью и грузоподъемностью; комфортное сиденье и кабина, обогреватель.

ОПЦИИ

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21.
2. Гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. LCD-монитор.

HL 968

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	19600
Номинальная грузоподъемность	кг	6000
Номинальный объем ковша	м3	3,5
Мощность	кВт	178
Предел досягаемости сброса	мм	3226



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G240E201, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/Ззадние скорости, функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина, воздушный кондиционер.

ОПЦИИ

1. Предел досягаемости сброса 3600мм.
2. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL 958

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	16800
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	3
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3128



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Shanghai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/3задние скорости, функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина, воздушный кондиционер.

ОПЦИИ

1. Двигатель Cummins 6CTA8.3-C215, двигатель Weichai WD10G220E21.
2. Трехходовая гидравлическая система
3. Предел досягаемости сброса 3410мм, комфортная кабина со средствами защиты от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS).
4. Трансмиссия Heli BZ050 с силовым переключением, с 4передними/4задними скоростями, функции понижения передачи и QD.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

ZL 50G

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	16500
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	3
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3110



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Shanghai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/3задние скорости, функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина со средствами защиты от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS), воздушный кондиционер.

ОПЦИИ

1. Двигатель Cummins 6CTA8.3-C215, двигатель Weichai WD10G220E21.
2. Трехходовая гидравлическая система
3. Предел досягаемости сброса 3410мм.
4. Трансмиссия HELI BZ050 с силовым переключением, с 4передними/4задними скоростями, функции понижения передачи и QD.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL956II

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	16600
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	3
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3128



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Shanghai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5T, отличается небольшим весом и простотой эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель.

ОПЦИИ

1. Двигатель Weichai WD10G220E21.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер, кабина со средствами защиты от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS).
4. Предел досягаемости сброса 3700мм.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL 956

СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

Рабочий вес	кг	16500
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	3
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3128



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5T, отличается небольшим весом и простотой эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель.

ОПЦИИ

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. Предел досягаемости сброса 3700мм.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

ZL 50E II

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	16500
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	3
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3110



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5T, отличается небольшим весом и простотой эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель.

ОПЦИИ

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. Предел досягаемости сброса 3410мм.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL 953

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	16600
Номинальная грузоподъемность	кг	5000
Номинальный объем ковша	м ³	2,8
Мощность	кВт	162
Предел досягаемости сброса	мм	3050



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5T, отличается небольшим весом и простотой эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель.

ОПЦИИ

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. Предел досягаемости сброса 3400мм.
5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL935

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	10650
Номинальная грузоподъемность	кг	3500
Номинальный объем ковша	м ³	2
Мощность	кВт	92
Предел досягаемости сброса	мм	2940



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем WeiChai Deutz WP6G125E22, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортабельное сиденье.

ОПЦИИ

1. Двигатель Cummins 6BT5.9.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. Предел досягаемости сброса 3210мм.
5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL 933П

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	10600
Номинальная грузоподъемность	кг	3500
Номинальный объем ковша	м ³	2
Мощность	кВт	92
Предел досягаемости сброса	мм	2940



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия с силовым переключением и неподвижным валом. Высокая надежность и удобство техобслуживания. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье.

ОПЦИИ

1. Двигатель Weichai DEUTZ.
2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер.
4. Предел досягаемости сброса 3210мм.
5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

ZL 35E

**СВЕРХМОЩНЫЙ
КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	10600
Номинальная грузоподъемность	кг	3500
Номинальный объем ковша	м ³	2
Мощность	кВт	97
Предел досягаемости сброса	мм	2940



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия с силовым переключением и неподвижным валом. Высокая надежность и удобство техобслуживания. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность.
3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с сервоклапаном, воздушный кондиционер, комфортное сиденье.

ОПЦИИ

1. Двигатель Weichai DEUTZ.
2. Трехходовая гидравлическая система.
3. Предел досягаемости сброса 3210мм.
4. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

HELI**ZL 30G****КОВШОВЫЙ
ПОГРУЗЧИК**

Рабочий вес	кг	10760
Номинальная грузоподъемность	кг	3000
Номинальный объем ковша	м ³	1,7
Мощность	кВт	97
Предел досягаемости сброса	мм	2940



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Трансмиссия Heli с электрогидравлическим управлением, трансмиссия с силовым переключением и неподвижным валом, функция отключения питания и функция принудительного понижения передачи, плавное переключение скоростей, стояночные дисковые тормоза мокрого типа, обеспечивающие надежность машины. Приводной мост с дисковыми тормозами с суппортом, поворотный задний мост, хорошо работающий на бездорожье, высокая надежность.
3. Стандартная комплектация со стрелой, кабина, ковш общего назначения, гидравлическое управление с сервоклапаном, воздушный кондиционер, комфортное сиденье.

ОПЦИИ

1. Двигатель Weichai DEUTZ.
2. Трехходовая гидравлическая система.
3. Воздушный кондиционер
4. Предел досягаемости сброса 3210мм.
5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

HELI

HL920

КОВШОВЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Рабочий вес	кг	5560
Номинальная грузоподъемность	кг	2000
Номинальный объем ковша	м ³	1
Мощность	кВт	60
Предел досягаемости сброса	мм	2750



ОСОБЕННОСТИ

1. Оснащен двигателем Cummins 4BT3.9, передовая технология, превосходная прочность, мощность и производительность.
2. Одноступенчатый трехэлементный гидравлический преобразователь вращательного момента и трансмиссия с фиксированным валом, высокая надежность и удобство техобслуживания; используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность, долгий срок службы и высокая надежность.
3. Стандартная комплектация со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое управление с гибким валом, комфортное сиденье.

ОПЦИИ

1. Китайский двигатель УТО.
2. Трехходовая гидравлическая система, гидравлическое управление с сервоклапаном.
3. Воздушный кондиционер
4. Предел досягаемости сброса 2940мм.
5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы.

HL 920

Номинальная
грузоподъемность **2000kg**

ZL 30G

Номинальная
грузоподъемность **3000kg**

ZL 35E

Номинальная
грузоподъемность **3500kg**

HL 933II

Номинальная
грузоподъемность **3500kg**

HL 935

Номинальная
грузоподъемность **3500kg**

HL 953

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

ZL 50EII

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

HL 956

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

HL 956II

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

ZL 50G

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

HL 958

Номинальная
грузоподъемность **5000kg**

HL 968

Номинальная
грузоподъемность **6000kg**

HL 956FT18

Номинальная
грузоподъемность **16000kg**

HELI

LIFTING THE FUTURE



ADD: No.668 Fangxing Street, Economic
Development Zone, Hefei, P.R.China
TEL: (0086) 551-63639458
FAX: (0086) 551-63639966
E-MAIL: heli@helichina.net
WEBSITE: www.helichina.com

© 2015 heli copyright
Catalog No.2015-06-C HELI Print