

HELI合力

15-30T

G серия. Электровізок платформний з Li-ion акумулятором



G3 Серія

Технічні характеристики

Характеристики		Од.	BD150-J1Li	BD200-J1Li	BD300-J1Li
1	Модель		BD150-J1Li	BD200-J1Li	BD300-J1Li
2	Положення оператора		Сидячи		
3	Номінальне навантаження	кг	15000	20000	30000
4	Робоча вага	кг	4200	6200	7700
5	Швидкість пересування (з/без вантажу)	km/h	5/10	5/10	5/10
6	Подоланий ухил (з/без вантажу)	%	5/10	4/10	-
7	Габаритні розміри ДхШхВ	мм	5620x2050x2250	6120x2480x2500	6780x2480x2500
8	Розміри платформи ДхШхВ	мм	4200x2050x960	4350x2400x1280	5000x2400x1280
9	Колісна база	мм	2800	3000	3020
10	Колія	Передня	мм	1800	2050
11		Задня	мм	1800	2050
12	Мінімальний радіус повороту	мм	5300	6200	6700
13	Мінімальний кліренс	мм	135		
14	Передній звис	мм	1750	1980	1980
15	Задній звис	мм	950	990	1650
16	Шини	Передн	мм	28x9-15 9.00-20	
17		Задні	мм	28x9-15 250-15	
18		Колеса стабілізатори	мм	28x9-15 9.00-20	
19	Робоче гальмо		Гідравлічне та електричне гальмо		
20	Стоянкове гальмо		Механічне гальмо		
21	Привод		Задній привод		
22	Потужність тягового двигуна	кВт	18 (AC)	20 (AC)	20 (AC)
23	Потужність двигуна системи керування	кВт	8.6 (DC)		
24	Напруга / ємність акумулятора	В/Аг	80/542		80/606
25	Вага акумулятора	Кг	580		615
26	Режим керування		Електричний безступінчатий режим		
	Рівень шуму біля вуха оператора	дБ	<70		

Опції

Опції Li-ion акумулятора

Закрита кабіна	Переднє скло	Захист задніх вогнів	1 € 0 1 €€
Проблисковий маячок	Борта	р g	80V/600Ah (CNSG HONG SIFANG) (BD300-J1LI)



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
 地址 / 中国 合肥方兴大道668号
 Add / No.668, FangXing Road, Hefei,
 China
 邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
 服务电话 (Service Tel) /
 +86-551-63689667, 63689674, 63689676 邮箱 (Web site) /
 heli@heli.com.cn

* 本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。
 * Our products are subject to improvements and changes without notice.